

Kima Turquoise

Сфера применения:

Полообогрев для тонких полов при обновлении, перестройке, достройке и новостройке зданий с бетонным основанием, как во влажных так и в сухих помещениях.


Пригодный для установления в конструкции пола как во влажных так и в сухих помещениях.

Ледо- и снеготаяние в водосточных желобах водосточных трубах и на земле.



Данные продукта:

- противоогневой двухпроводный переплетенный проводник с мин. магнитным полем.
- армированный укрепляющий экран с мин электрическим полем.
- первоклассная защита.
- IP67.
- максимальная температура применения + 70°C.
- механическая прочность; армированный и класс C в соответствии с EN 60800.
- напряжение 230 Вольт.
- мощность 16 Ватт/м.
- двухметровый подключающий кабель с защитным экраном.
- произведен в соответствии со стандартом EN60800, SS4242411.
- выполняет директивы RoHs 2002/95/EC.



123 Ватт/ м² = с/с 13 см
100 Ватт/ м² = с/с 16 см
80 Ватт/ м² = с/с 20 см
65 Ватт/ м² = с/с 25 см
53 Ватт/ м² = с/с 30 см
(с/с = от центра к центру)

Е-номер	ЕАН-номер	Наименование	Длина (м)	Мощность (Ватт)	Сопротивление(Ом)
E 89 876 25	7331002902195	KIMA Turquoise	7	110	457 - 529
E 89 876 26	7331002902201	KIMA Turquoise	10	160	314 - 364
E 89 876 27	7331002902218	KIMA Turquoise	14	220	228 - 265
E 89 876 28	7331002902225	KIMA Turquoise	19	300	168 - 194
E 89 876 29	7331002902232	KIMA Turquoise	24	400	126 - 145
E 89 876 30	7331002902249	KIMA Turquoise	31	500	101 - 116
E 89 876 31	7331002902256	KIMA Turquoise	41	650	77 - 90
E 89 876 37	7331002902263	KIMA Turquoise	50	800	63 - 73
E 89 876 32	7331002902270	KIMA Turquoise	55	900	56 - 65
E 89 876 38	7331002902645	KIMA Turquoise	64	1000	50 - 58
E 89 876 33	7331002902287	KIMA Turquoise	72	1150	44 - 51
E 89 876 39	7331002902294	KIMA Turquoise	82	1300	39 - 45
E 89 876 34	7331002902300	KIMA Turquoise	92	1500	34 - 39
E 89 876 35	7331002902317	KIMA Turquoise	112	1800	28 - 32
E 89 876 40	7331002902324	KIMA Turquoise	126	2000	25 - 29
E 89 876 36	7331002902331	KIMA Turquoise	144	2300	22 - 25